HSGM

STYROPOR-SCHNEIDEGERÄTE
STYROFOAM-CUTTERS
APPAREILS DE COUPE POUR POLYSTYRENE

HSGM

STYROPOR-SCHNEIDEGERÄTE

Typ HSGM STYROCUT G1-VW
Type HSGM STYROCUT G1-VW
Type HSGM STYROCUT G1-VW

Das leistungsstarke Profi-Gerät für Handwerk und Industrie.
Für Plattenstärken bis 200 mm und für Profilschnitte.

The powerful professional tool for the professionals.
For board thicknesses up to 200 mm (8”) and for specialty cuts.

Un appareil puissant, par le professionnel.
Pour des plaques jusqu’à 200 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:
Bereits in 8 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung: max. 400 W
Dauerbetrieb: 100% ED
Schutzisoliert
Netzleitung 2 m lang, mit Zentralkonturenstecker.
2 m flexibles Kabel (max. 3 m möglich) zwischen Gehäuse und Schneidenhalter.
Dauerschneide, leicht auswechselbar.
Schneidentemperatur max. 600°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung.
Gewicht: 6900 g (mit Schneidenhalter M)

TECHNICAL DESCRIPTION:
Heats up in only 8 seconds.
Supply voltage: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
Power input: 400 W max.
Infinitely variable working temperature.
Continuous operation.
Protective insulation.
Supply cord 2 m, with European-type plug (US-type plug).
A flexible 2 m cord connects blade holder M with unit (max. 3 m cable also available).
Easily interchangeable long-life blade.
Blade temperature 600°C (1110°F) max.
Eliminates styrofoam dust and no electrostatic charging.
Weight: 6900 g (with blade holder M).

DONNÉES TECHNIQUES:
Prêt à l'emploi en 8 sec.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: max. 400 W
Température réglable en continu.
Service continue.
Double isolation.
Câble de 2 m, prise européenne.
Câble de 2 m, (3 m max. sur demande) très souple, entre poignée et boitier.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 6900 g (avec poignée).

GRUNDAUSSTATTUNG:
1 STYROCUT G1-VW
1 Schneidenhalter M
1 Schneide C-180, für Plattenstärke bis 180 mm.
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein

BASIC KIT:
1 HSGM STYROCUT G1-VW
1 Blade holder M
1 Blade C-180 for 180 mm (7”) boards
1 Operating instructions with guarantee

EQUIPEMENT DE BASE:
1 HSGM STYROCUT G1-VW
1 poignée type M
1 lame C-180, pour plaques jusqu'à 180 mm
1 mode d'emploi avec bon de garantie

	MÖGLICHE SCHNEIDEN:	PRACTICABLE BLADES:	LAMES:
	Typ C-70 für Plattenstärke bis 70 mm	Type C-70 for boards up to 70 mm	Type C-70 pour plaques jusqu’à 70 mm
	Typ C-100 für Plattenstärke bis 100 mm	Type C-100 for boards up to 100 mm	Type C-100 pour plaques jusqu’à 100 mm
	Typ C-140 für Plattenstärke bis 140 mm	Type C-140 for boards up to 140 mm	Type C-140 pour plaques jusqu’à 140 mm
	Typ C-180 für Plattenstärke bis 180 mm	Type C-180 for boards up to 180 mm	Type C-180 pour plaques jusqu’à 180 mm
	Typ C-200 für Plattenstärke bis 200 mm	Type C-200 for boards up to 200 mm	Type C-200 pour plaques jusqu’à 200 mm
	Typ CN-14, halbrund, für Nutenbreite 14 mm	Type CN-14, curved, for 14 mm grooves	Type CN-14, semi-circulaire, pour rainures de 14 mm
	Typ CN-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm	Type CN-20, curved, for 20 mm grooves	Type CN-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm
	Typ CN-26, halbrund, für Nutenbreite 26 mm	Type CN-26, curved, for 26 mm grooves	Type CN-26, semi-circulaire, pour rainures de 26 mm
	Typ CR-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CR-20, curved, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CR-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CS-20, rechteckig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CS-20, square-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CS-20, carré, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CV-20, V-förmig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CV-20, V-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CV-20, forme V, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur

HSGM

STYROPOR-SCHNEIDEGERÄTE

TYP ENGEL-CUTTER
TYPE ENGEL-CUTTER
TYPE ENGEL-CUTTER

Das robuste Universal-Gerät für den Heimwerker und Profi.
Für Plattenstärken bis 100 mm und Profilschnitte.

A robust universal tool for the handyman and the professionals.
For board thicknesses up to 100 mm (4”) and for specialty cuts.

Un appareil robuste, utilisable par le professionnel et le bricoleur.
Pour des plaques jusqu’à 100 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung: 100 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker
Dauerschneide, leicht auswechselbar.
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung.
Gewicht: 1025 g (mit Schneide)

TECHNICAL DESCRIPTION:

Heats up in only 10 seconds
Supply voltage: 230 V - 50 Hz
(110 V – 60 Hz)
Power input: 100 Watt
Intermittent operation: 1/4 min.
Protective insulation
3 m electric cord with 2-pin straight plug
Blade temperature 500°C (930°F) max.
Eliminates styrofoam dust
Gewicht: 1025 g (with blade)

DONNÉES TECHNIQUES:

Prêt à l'emploi en 10 sec.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: 100 W
Service intermittant: 12s marche / 48s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 1025 g (lame compris).

GRUNDAUSSTATTUNG:

1 ENGEL-CUTTER
1 Schneide C-70, für Plattenstärke bis 70 mm.
1 Aufhängebügel
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
1 Kartonverpackung (auch im Werkzeugkoffer erhältlich)

BASIC KIT:

1 ENGEL-CUTTER
1 Blade type C-70, for boards up to 70 mm.
1 Suspension hook
1 Operating instructions with guarantee
1 Carton package (also available in a plastic case)

EQUIPEMENT DE BASE:

1 ENGEL-CUTTER
1 lame C-70, pour plaques jusqu'à 70 mm
1 étrier de suspension
1 mode d'emploi avec bon de garantie

	MÖGLICHE SCHNEIDEN:	PRACTICABLE BLADES:	LAMES:
	Typ C-70 für Plattenstärke bis 70 mm	Type C-70 for boards up to 70 mm	Type C-70 pour plaques jusqu’à 70 mm
	Typ C-100 für Plattenstärke bis 100 mm	Type C-100 for boards up to 100 mm	Type C-100 pour plaques jusqu’à 100 mm
	Typ CN-14, halbrund, für Nutenbreite 14 mm	Type CN-14, curved, for 14 mm grooves	Type CN-14, semi-circulaire, pour rainures de 14 mm
	Typ CN-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm	Type CN-20, curved, for 20 mm grooves	Type CN-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm
	Typ CN-26, halbrund, für Nutenbreite 26 mm.	Type CN-26, curved, for 26 mm grooves	Type CN-26, semi-circulaire, pour rainures de 26 mm
	Typ CR-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CR-20, curved, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CR-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CS-20, rechteckig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CS-20, square-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CS-20, carré, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CV-20, V-förmig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CV-20, V-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CV-20, forme V, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur

HSGM

STYROFOAM-CUTTERS

TYP HSGM STYROCUT 120
TYPE HSGM STYROCUT 120
TYPE HSGM STYROCUT 120

Das Profigerät für Heimwerk, Industrie und Gestaltung.
Für Plattenstärken bis 110 mm und Profilschnitte.

The professional tool for handicrafts, industrial and form use.
For board thicknesses up to 110 mm (4.3”) and for specialty cuts.

Un appareil efficace pour l'artisanat et le faconnage.
Pour des plaques jusqu'à 110 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
(110 V - 60 Hz)
Aufnahmeleistung: 110 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker
Dauerschneide, leicht auswechselbar.
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung.
Gewicht:1125 g

TECHNICAL DESCRIPTION:

Heats up in only 10 seconds
Supply voltage:
230 V - 50 Hz (green housing)
110 V - 60 Hz (yellow housing)
Power input: 110 Watt
Intermittent operation: 1/4 min.
Protective insulation
3 m electric cord with 2-pin straight plug
Blade temperature 500°C (930°F) max.
Eliminates styrofoam dust
Weight: 1125 g

DONNÉES TECHNIQUES:

Prêt à l'emploi en 10 sec. pour panneaux jusqu'à 110 mm.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: 110 W
Service intermittant: 12s marche / 48 s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 1025 g (lame compris).

GRUNDAUSSTATTUNG:

1 STYROCUT 120
1 Adapter
1 Aufhängebügel
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
1 Kartonverpackung

BASIC KIT:

1 STYROCUT 120
1 Adapter
1 Suspension hook
1 Operating instructions with guarantee
1 Carton package

EQUIPEMENT DE BASE:

1 HSGM STYROCUT 120
1 Adapteur
1 étrier de suspension
1 mode d'emploi avec bon de garantie



MÖGLICHE SCHNEIDEN:

Typ DSS-60
für Plattenstärke bis 40 mm

Typ DSS-90
für Plattenstärke bis 70 mm

Typ DSS-120
für Plattenstärke bis 110 mm

Typ DS-U
für U-Profil Nuten

PRACTICABLE BLADES:

Type DSS-60
for boards up to 40 mm

Type DSS-90
for boards up to 70 mm

Type DSS-120
for boards up to 110 mm

Type DS-U
for grooves

LAMES:

Type DSS-60
pour plaques jusqu’à 40 mm

Type DSS-90
pour plaques jusqu’à 70 mm

Type DSS-120
pour plaques jusqu’à 110 mm

Type DS-U
pour rainures

HSGM

APPAREILS DE COUPE POUR POLYSTYRENE

TYP HSGM STYROCUT 140
TYPE HSGM STYROCUT 140
TYPE HSGM STYROCUT 140

Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk.
Für Plattenstärken bis 140 mm und Profilschnitte.

The powerful performance professional tool for the Building Trade.
For board thicknesses up to 140 mm (5.5”) and for specialty cuts.

Un appareil puissant pour l'artisanat du bâtiment.
Pour des plaques jusqu'à 140 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
(110 V – 60 Hz)
Aufnahmeleistung: 110 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung.
Gewicht: 1025 g

TECHNICAL DESCRIPTION:

Heats up in only 10 seconds
Supply voltage:
230 V - 50 Hz (black housing)
110 V - 60 Hz (yellow housing)
Power input: 110 Watt
Intermittent operation: 1/4 min.
Protective insulation
3 m electric cord with 2-pin straight plug
Blade temperature 500°C (930°F) max.
Eliminates styrofoam dust
Gewicht:1025 g (with blade)

DONNÉES TECHNIQUES:

Prêt à l'emploi en 10 sec. pour panneaux jusqu'à 140 mm.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: 110 W
Service intermittant: 12s marche / 48s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 1025 g (lame compris).

GRUNDAUSSTATTUNG:

1 STYROCUT 140
1 Schneide C-140, für Plattenstärke bis 140 mm.
1 Aufhängebügel
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
1 Kartonverpackung (auch im Werkzeugkoffer erhältlich)

BASIC KIT:

1 HSGM-STYROCUT 140
1 Blade type C-140, for boards up to 140 mm.
1 Suspension hook
1 Operating instructions with guarantee
1 Carton package (also available in a plastic case)

EQUIPEMENT DE BASE:

1 HSGM STYROCUT 140
1 lame C-140, pour plaques jusqu'à 140 mm
1 étrier de suspension
1 mode d'emploi avec bon de garantie

	MÖGLICHE SCHNEIDEN:	PRACTICABLE BLADES:	LAMES:
	Typ C-100 für Plattenstärke bis 100 mm	Type C-100 for boards up to 100 mm	Type C-100 pour plaques jusqu’à 100 mm
	Typ C-140 für Plattenstärke bis 140 mm	Type C-140 for boards up to 140 mm	Type C-140 pour plaques jusqu’à 140 mm
	Typ CN-14, halbrund, für Nutenbreite 14 mm	Type CN-14, curved, for 14 mm grooves	Type CN-14, semi-circulaire, pour rainures de 14 mm
	Typ CN-20 halbrund, für Nutenbreite 20 mm	Type CN-20 curved, for 20 mm grooves	Type CN-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm
	Typ CN-26 halbrund, für Nutenbreite 26 mm	Type CN-26 curved, for 26 mm grooves	Type CN-26, semi-circulaire, pour rainures de 26 mm
	Typ CR-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CR-20, curved, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CR-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CS-20, rechteckig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CS-20, square-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CS-20, carré, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CV-20, V-förmig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CV-20-B, V-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CV-20, forme V, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur

HSGM

STYROPOR-SCHNEIDEGERÄTE

TYP HSGM STYROCUT 180 electronic
TYPE HSGM STYROCUT 180 electronic
TYPE HSGM STYROCUT 180 electronic

Das leistungsstarke, komfortable Profigerät für Handwerk, Industrie und Heimwerker.
Für Plattenstärken bis 180 mm und Profilschnitte.

The powerful and comfortable professional tool for the handyman and the professionals.
For board thicknesses up to 180 mm (7”) and for specialty cuts.

Un appareil puissant, utilisable par le professionnel et le bricoleur.
Pour des plaques jusqu'à 180 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:
Bereits in 6 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung: max. 200 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
LED-Betriebsanzeige
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Konturenzentralstecker
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung.
Gewicht:450 g

GRUNDAUSSTATTUNG:
1 STYROCUT 180 electronic
1 Schneide C-180, für Plattenstärke bis 180 mm
1 Aufhängebügel
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
1 Werkzeugkoffer

TECHNICAL DESCRIPTION:
Heats up in only 6 seconds
Supply voltage: 230 V - 50 Hz
Power input: 200 Watt max.
Intermittent operation: 1/4 min.
LED-operating indicator
Protective insulation
3 m electric cord with 2-pin straight contour plug
Blade temperature 500°C (930°F) max.
Eliminates styrofoam dust
Gewicht: 450 g

BASIC KIT:
1 STYROCUT 180 electronic
1 Blade type C-180, for boards up to 180 mm (7”).
1 Suspension hook
1 Operating instructions with guarantee
1 Plastic tool case

DONNÉES TECHNIQUES:
Prêt à l'emploi en 6 sec. pour panneaux jusqu'à 180 mm.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: max. 200 W
Service intermittant: 12s marche / 48s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 450 g

EQUIPEMENT DE BASE:
1 HSGM STYROCUT 180 electronique
1 lame C-180, pour plaques jusqu'à 180 mm
1 étrier de suspension
1 mode d'emploi avec bon de garantie
1 coffre plastique

	MÖGLICHE SCHNEIDEN:	PRACTICABLE BLADES:	LAMES:
	Typ C-100 für Plattenstärke bis 100 mm	Type C-100 for boards up to 100 mm	Type C-100 pour plaques jusqu’à 100 mm
	Typ C-140 für Plattenstärke bis 140 mm	Type C-140 for boards up to 140 mm	Type C-140 pour plaques jusqu’à 140 mm
	Typ C-180 für Plattenstärke bis 180 mm	Type C-180 for boards up to 180 mm	Type C-180 pour plaques jusqu’à 180 mm
	Typ CN-14, halbrund, für Nutenbreite 14 mm	Type CN-14, curved, for 14 mm grooves	Type CN-14, semi-circulaire, pour rainures de 14 mm
	Typ CN-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm	Type CN-20, curved, for 20 mm grooves	Type CN-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm
	Typ CN-26, halbrund, für Nutenbreite 26 mm	Type CN-26, curved, for 26 mm grooves	Type CN-26, semi-circulaire, pour rainures de 26 mm
	Typ CR-20, halbrund, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CR-20, curved, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CR-20, semi-circulaire, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CS-20, rechteckig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CS-20, square-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CS-20, carré, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur
	Typ CV-20, V-förmig, für Nutenbreite 20 mm mit Tiefenführung	Type CV-20, V-type, for 20 mm grooves with depth-guide	Type CV-20, forme V, pour rainures de 20 mm avec guidage en profondeur

Typ HSGM-ETC-250
Type HSGM-ETC-250
Type HSGM-ETC-250

Tischgerät zum Schneiden von Styroporplatten.
Senkrechte Schnitte bis 500 mm Stapelhöhe.

Table unit for vertical cuts up to 500 mm cutting height.

Poste de table pour couper des plaques de Polystyrène, empilement jusqu'à 500 mm.

Technische Daten:

Glühdraht:	0,8mm Ø
Schnitthöhe:	max. 500 mm
Temperatur:	600°C stufenlos einstellbar
Abmessungen:	805x830x1460 mm
Arbeitshöhe:	880 mm
Netzspannung:	230V-50/60Hz
Leistung:	max. 110 Watt
Gewicht:	40 kg

Ratings:

Hotwire:	0,8mm Ø
Cutting height:	max. 500 mm
Temperature:	600°C infinitely variable
Measure:	805x830x1460 mm
Working Level:	880 mm
Voltage:	230V-50/60Hz
Power input:	max. 110 Watt
Weight:	40 kg

Caracteristiques Techniques:

Filament:	0,8mm Ø
Hauteur de coupe:	max. 500 mm
Température:	600°C régable en continu
Dimensions:	805x830x1460 mm
Hauteur de travail:	880 mm
Tension secteur:	230V-50/60Hz
Puissance absorbée:	max. 110 Watt
Poids:	40 kg

Typ HSGM-ETC-250-S
Type HSGM-ETC-250-S
Type HSGM-ETC-250-S

Tischgerät zum Schneiden von Styroporplatten.
Senkrechte Schnitte und Schrägschnitte in jeder Winkelstellung bis 45°.

Table unit for vertical cuts and diagonal cuts up to an angle of 45°.

Poste de table pour couper des plaques de Polystyrène vertical et diagonale jusqu'à 45°.

Technische Daten:

Glühdraht:	0,8mm Ø
Schnitthöhe:	max. 500 mm
Temperatur:	600°C stufenlos einstellbar
Abmessungen:	805x830x1460 mm
Arbeitshöhe:	880 mm
Netzspannung:	230V-50/60Hz
Leistung:	max. 780 Watt
Gewicht:	40 kg

Ratings:

Hotwire:	0,8mm Ø (1,0mm)
Cutting height:	max. 500 mm
Temperature:	600°C infinitely variable
Measure:	805x830x1460 mm
Working Level:	880 mm
Voltage:	230V-50/60Hz
Power input:	max. 780 Watt
Weight:	40 kg

Caracteristiques Techniques:

Filament:	0,8 mm Ø)
Hauteur de coupe:	max. 500 mm
Température:	600°C régable en continu
Dimensions:	805x830x1460 mm
Hauteur de travail:	880 mm
Tension secteur:	230V-50/60Hz
Puissance absorbée:	max. 780 Watt
Poids:	40 kg

Typ HSGM-ETC-180
Type HSGM-ETC-180
Type HSGM-ETC-180

Tischgerät zum Schneiden von Styroporplatten.
Senkrechte Schnitte bis 200 mm Stapelhöhe

Table unit for vertical cuts up to 200 mm cutting height.

Poste de table pour couper des plaques de Polystyrène, empilement jusqu'à 200 mm.

Technische Daten:

Schneide:	Schneide Typ C-180
Schnitthöhe:	max. 180 mm (200 mm)
Temperatur:	600°C stufenlos einstellbar
Abmessungen:	805x830x880 mm
Arbeitshöhe:	880 mm
Netzspannung:	230V-50/60Hz
Leistung:	250 Watt
Gewicht:	25 kg

Ratings:

Cutting Blade:	Blade Type C-180
Cutting height:	max. 180 mm (200 mm)
Temperature:	600°C infinitely variable
Measure:	805x830x880 mm
Working Level:	880 mm
Voltage:	230V-50/60Hz
Power input:	250 Watt
Weight:	25 kg

Caracteristiques Techniques:

Lames:	Lame Type C-180
Hauteur de coupe:	max. 180 mm (200 mm)
Température:	600°C régable en continu
Dimensions:	805x830x880 mm
Hauteur de travail:	880 mm
Tension secteur:	230V-50/60Hz
Puissance absorbée:	250 Watt
Poids:	25 kg